

LE COIN DU

BRICOLEUR

Pour lui permettre de dessiner et colorier, offrez à votre enfant cette

Chaise-Bureau



D'UN simple mouvement, cette chaise d'enfant inédite se transforme en un petit bureau très net qui convient parfaitement pour les travaux récréatifs ou scolaires à faire à la maison. Lorsque le meuble est utilisé comme chaise, le dossier se verrouille solidement en position. Lorsque l'enfant s'assied à cheval sur le siège, faisant face à l'arrière, le dossier est basculé vers l'arrière et vers le haut pour se transformer en pupitre. Il est alors fermement verrouillé en place par un petit verrou à ressort. Lorsque ce dernier est relâché, le dessus de bureau retourne à sa position de dossier de chaise. Un petit tiroir très pratique s'ouvre sur l'un des côtés de la chaise pour recevoir les crayons, les plumes et le papier.

Tous les bois peuvent être employés

Les schémas montrent comment les pièces sont confectionnées et ajustées les unes aux autres. Elles sont assemblées par des chevilles, des vis et de la colle. Il est préférable d'employer du bois dur pour ce travail, mais n'importe quel bois de couleur claire à fil droit peut être utilisé. Toutes les têtes de vis sont profondément enfoncées dans le bois et les trous de logement sont bouchés par des chevilles en tous les endroits visibles.

Le dessus de bureau est maintenu en place au moyen d'un loqueteau à ressort. Celui-ci est disposé, de façon à s'engager sur le barreau supérieur du haut des pieds de la chaise. L'évidement ménagé en ce point est destiné à dégager le mouvement du loqueteau. Ce loqueteau est dégagé en le pressant vers le haut, lorsque le bureau doit se retransformer en chaise.

Le tiroir sous le siège

Le tiroir est construit suivant la méthode normale. Il est monté sur des glissières de guidage fixées sur la face interne des traverses du siège et ses côtés sont rainurés pour recevoir les glissières. L'assemblage s'effectue avec de la colle et des vis et un petit bouton est fixé sur le devant.

Chaque pied de derrière est coupé dans une pièce de bois de 100 x 635. Il doit être tracé suivant les indications du dessin en vue latérale. Si possible, il est conseillé de les couper par paire à la scie à ruban ou à la scie à découper afin de leur assurer une forme identique. Il est également préférable de les poncer et de percer les

