

ECRANS DE PATIO



VIVRE en plein air sans être exposé aux regards, c'est l'idéal de tous ceux qui possèdent une véranda, mais c'est difficile à réaliser si on ne dispose que d'un petit terrain. Un mur de clôture ou des écrans limitent la vue et détruisent ce sentiment d'espace libre qu'on cherche justement dans ce genre de construction. Une solution plus intéressante, cette série d'écrans étroits qui peuvent être ajustés de manière à bloquer la vue dans certaines directions tout en la laissant sans entrave dans les portions intéressantes.

Peu coûteux et décoratifs, ces écrans en fibre de bois encadrée de bois dur sont montés sur tubes. Vous pouvez les implanter suivant des schémas variables adaptés à votre voisinage. Posés en chicane comme on voit sur la page opposée, on peut les espacer de manière à boucher complètement la vue ou laisser des créneaux. On peut aussi jouer sur l'espacement frontal pour avoir une vue en biais plus ou moins dégagée.

Autres dispositions

La disposition en chicane est excellente lorsque la vue que vous désirez masquer fait face à votre véranda. Elle convient mal si cette vue est dans un autre secteur. Il vaut mieux alors disposer les écrans sur une seule rangée en manière de persiennes, tous les écrans faisant face à la direction que vous voulez masquer.

Une troisième solution est la rangée unique en zigzag, les écrans étant alternativement dirigés d'un côté et de l'autre. Cela a l'avantage supplémentaire de boucher la vue dans deux secteurs et peut être d'un bel effet esthétique si vous alternez aussi la couleur des écrans, par exemple rouge et blanc, etc...

Tuyaux de construction

Il vous faudra deux panneaux de fibre de bois traitée de 3 mm et 120 x 180 cm pour une série de trois écrans. L'utilisation de fibre de bois semi-finie éliminera une opération dans la finition. Après avoir découpé les panneaux en largeurs de 80 cm (chaque écran étant constitué de deux largeurs de 45 cm) les recouvrir d'au moins une couche de vernis type extérieur en ayant soin de recouvrir aussi les tranches.

Pour monter, encastrer les tubes métalliques dans les frontons en bois dur et les plaques de fibre de bois dans les rainures. Les bords des deux plaques d'un écran se joignent sur le montant central en bois auquel elles sont vissées. Percer les trous de vis à 20 cm d'intervalle dans les plaques et utiliser des vis coupantes galvanisées pour les visser aux tubes.

