

TABLE A HAUTEUR RÉGLABLE



Vous manquez de place ? Voici une table à double usage qui vous permet d'en économiser.

Si on habite un petit appartement ou un pavillon, on est toujours un peu à l'étroit. Mais on peut économiser beaucoup de place en utilisant des meubles à double usage comme cette table, qui peut servir à la fois pour le dîner et le cocktail. Le secret de ce double talent, c'est une construction originale des pieds qui permet de régler instantanément la hauteur.

La construction de la table n'est pas difficile, mais si votre outillage est limité ou si vous n'avez pas de place pour travailler, vous ferez peut-être mieux de tracer les éléments sur une feuille de contreplaqué à surface de bois dur et de confier le découpage à un atelier de menuiserie ou de charpente. Dans la plupart des cas, cela ne coûte pas cher.

Pour la solidité, tous les joints sont collés

et cloués. Le soin qu'on prendra à noyer les têtes de clous et à obturer les trous avec du mastic de bois assorti sera récompensé quand la table sera achevée. Un rouleau de ruban de bois assorti cache les tranches exposées du contreplaqué.

Pour placer convenablement le premier jeu de verrous sur la butée de pied de 40 cm et dans le montage de pied étroit (41 cm), placer d'abord les verrous sur les bouts de la butée de 40 cm. Ensuite, monter les gâches de verrou sur la partie intérieure des pieds pour correspondre aux verrous. Les verrous du second jeu sont placés sur l'extérieur du montage de pied étroit juste au-dessus des butées de pied de 65 mm. Les gâches sont placées sur l'intérieur du montage de pied large (46 cm).

LISTE DES MATERIAUX

- 1 panneau contreplaqué surface bois dur
20×1220×2440 mm ;
- 7,40 moulure de porte assortie 20×32 mm ;
- 1 bois rond 25×915 ;
- 1 bois rond 16×915 ;
- 8 charnières à plat laiton 25×20 ;
- 16 de chaque, vis à bois tête plate 3,5 mm (20 mm
et 3,5 mm×12 mm pour les charnières des mon-
tages de pied et du volet rabattable) ;
- 4 verrous à obus 6 mm et gâches ;
- 4 renforts de coin avec vis 4 mm×12 mm ;
- 2 ergots d'arrêt et vis ;
- 12 m de ruban bois souple de parement 25 mm (et
colle de contact).

