



Tête-à-tête roulant

N'importe quel point, sur votre terrasse ou votre pelouse, sera transformé en un coin agréable pour la conversation si vous y poussez ce meuble qui combine deux sièges avec une table. Et si jamais la pluie ou le vent vient vous déranger, il vous suffit de fermer l'ombrelle, de l'enlever et de faire rouler l'engin comme une brouette vers un lieu plus abrité.

Si on veut quelque chose de durable, il vaut mieux prendre du sequoia, mais on peut se contenter de pin, pourvu qu'on le protège avec une bonne peinture d'extérieur. Tandis que sur le sequoia de bonne qualité, bien sec, la peinture est inutile, ce n'est qu'une question de goût.

L'assemblage se fait avec des boulons et des tire-fond. Remarquez que l'on utilise des vis à tête hexagonale partout où l'écrou est placé dans une cavité de 25 mm, par exemple l'assemblage des longerons avant et arrière avec les quatre traverses; un boulon charron ne ferait pas l'affaire, car l'écrou doit rester immobile et il faut serrer en tournant la tête avec une clef.

Pour que la table ait meilleure allure, ses quatre planches ne comportent ni vis ni pointe, elles sont fixées par-dessous avec des tire-fond; ces derniers passent dans les tasseaux G et L. Il faut des tire-fond plus longs

sur le devant, puisque L est placé de chant.

Le dossier fait un angle de 13° avec la verticale; cet angle a de l'influence sur la coupe de l'extrémité inférieure de C et sur les entailles de E.

Il vous faudra trouver quatre équerres de 90 mm et les ouvrir un peu pour avoir le bon angle. Percez des trous de 8 dans le cadre pour y passer la corde; arrêtez les bouts de la corde avec des nœuds, à l'intérieur, et tendez au maximum, pour le siège et le dossier séparément.

MATERIAUX

Sequoia (avec lettre de référence et nombre)
 2 pièces 50 × 152 × 2,5 m A et O (2);
 1 pièce 50 × 152 × 3,04 m M (4);
 1 pièce 50 × 100 × 3,04 E H J (2);
 1 pièce 50 × 100 × 2,5 B (4);
 1 pièce 50 × 75 × 1,82 D F K (2) GL (1);
 1 pièce 50 × 75 × 2,5 C (4);
 1 pièce 25 × 100 × 2,5 N (1).
 Cheilles
 1 25 × 920 (axe);
 1 6 × 152 (2 chevilles);
 Boulons (rondelles, écrous);
 4 8 × 115 machine;
 12 8 × 88 machine;
 8 8 × 100 charron;
 6 8 × 75 charron;
 4 8 × 88 tire-fond;
 8 8 × 63 tire-fond;
 Environ 30 m de corde de 6.