

Ce cheval à bascule permet à un enfant de suivre avec plus de naturel les prouesses de ses héros.



A cheval, jeune cow boy

LES chevaux à bascule, après avoir enchanté des générations d'enfants étaient tombés en désuétude, mais les journaux d'enfants et la télévision leur ont donné un renouveau de vogue. Pour mieux se mettre dans l'ambiance, les jeunes garçons suivent les exploits des héros en se mettant sur le bras d'un fauteuil ou sur un tabouret de piano. Il sera donc certain qu'on leur fera grand plaisir, si on leur offre un vrai cheval qui leur servira à suivre avec plus de réalisme le vol des troupes par les rôdeurs de prairie, l'attaque de la diligence et autres épisodes de la vie du Far West. Construisez cette monture ainsi que les bottes, la ceinture et le pistolet, le lasso, etc., bref tout l'attirail du parfait gardien de troupeaux.

Le corps du cheval est fait en ronde bosse et non en planches désespérément plates. On assemble plusieurs épaisseurs de sapin et celles de l'extérieur sont arrondies et sculptées. Les dessins sur fond quadrillé de la page suivante donnent toutes les indications pour la confection de la tête et du corps. La tête est faite découpée au contour indiqué, le corps est assemblé à la tête, puis les pattes qui sont en chêne pour des raisons de solidité. Le tout est collé puis taillé au ciseau et à la gouge.

Le cheval est tenu sur des U en fer rond de 10 (3/8") chauffé au rouge et plié à l'étau. Mettre des douilles dans les sabots du cheval et faire le montage du système de suspension. Les pattes sont alors collées et clouées au corps.

Le corps entier est sculpté à la gouge, poncé et les pores sont bouchés. Passer une couche de gomme-laque sur tout le cheval et faire le pelage. Pour cela passer sur le corps au pinceau ou au pistolet une couche de peinture ayant la couleur du pelage. Pendant que cette couche est poisseuse, répandre dessus avec un tamis des poils que l'on presse ensuite avec les doigts pour assurer leur contact avec la couleur. Brosser pour donner aux poils la direction voulue. Laisser sécher et donner un dernier coup de brosse.

De la corde de chanvre est défilée et les fibres obtenues servent à faire la queue et la crinière. Faire une fente de 6 mm (1/4") sur l'encolure et y enfoncer de la fibre. Pour la queue ne défilait qu'une partie qui sera la queue proprement dite. Le reste de la corde est emmanché dans un trou et collé. Le socle du cheval à bascule est fait avec des planches de chêne.

