

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES SCHÉMAS DE CABLAGE

Pièce	Symbole	Pièce	Symbole
CASQUE		FILS RELIÉS	
HAUT-PARLEUR MAGNÉTIQUE		FILS NON RELIÉS	
HAUT-PARLEUR A AIMANT PERMANENT		CONDENSATEUR FIXE	
HAUT-PARLEUR ÉLECTRO-DYNAMIQUE		CONDENSATEUR VARIABLE	
QUARTZ PIÉZO-ÉLECTRIQUE		CONDENSATEUR ÉLECTROLYTIQUE	
DÉTECTEUR A CRISTAL		CONDENSATEUR FIXE BLINDÉ	
REDRESSEUR AU SÉLÉNIUM		CONDENSATEURS COUPLÉS	
LAMPE-TÉMOIN		FICHE DE PRISE DE COURANT	
COMMUTATEUR TOURNANT		FIL TORSADÉ	
JACK EN CIRCUIT FERMÉ JACK EN CIRCUIT OUVERT		FIL BLINDÉ	
BORNES		BLINDAGE (EN GÉNÉRAL)	
FILS		SOCLE BLINDÉ (BLINDAGE EN POINTILLÉ)	

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES SCHÉMAS DE CABLAGE

Pièce	Symbole	Pièce	Symbole
TUBE OCTAL (VUE DE DESSOUS)		PLAQUE A BORNES	
ENCOCHE DE REPÈRE POUR POSER LE TUBE		PARAFoudre	
FILAMENT DE CHAUFFAGE (F)		MANIPULATEUR	
CATHODE (C)		MICROPHONE A CRISTAL	
GRILLE (G)		BUZZER	
PLAQUE (P)		MICROPHONE A CHARBON (A SIMPLE CAPSULE)	
TRIODE		MICROPHONE A CHARBON A DOUBLE CAPSULE	
VOLTMÈTRE		CABLE COXIAL	
GALVANOMÈTRE		TÉLÉPHONE	
AMPÈREMÈTRE		BLINDAGES A LA MASSE	
MILLIAMPÈREMÈTRE (mA)		PICK-UP A CRISTAL	
WATTMÈTRE		PICK-UP ÉLECTRO- MAGNÉTIQUE	

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES SCHÉMAS DE CABLAGE

Pièce	Symbole	Pièce	Symbole
RÉSISTANCE FIXE		CADRE OU ANTENNE INTÉRIEURE	
RÉSISTANCE VARIABLE		ANTENNE EXTÉRIEURE	
RÉSISTANCE RÉGLABLE		PILE SÈCHE OU BATTERIE D'ACCUMULATEURS (PLAQUES POSITIVES : TRAIT FIN)	
SELF DE CHOC SANS FER		MISE A LA MASSE DU CHASSIS	
SELF VARIABLE		CIRCUIT MIS A LA MASSE	
SELF RÉGLABLE		FUSIBLE	
SELF A NOYAU EN FER PULVÉRISÉ		INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE A UNE DIRECTION	
SELF A NOYAU EN FER LAMINÉ		PRISE DE COURANT	
TRANSFORMATEUR A FER POUR HAUTES FRÉQUENCES		FICHE D'ALIMENTATION	
TRANSFORMATEUR A FER POUR BASSES FRÉQUENCES		INTERRUPTEUR BIPOLAIRE A 2 DIRECTIONS	
LIAISON A COUPLAGE INDUCTIF		INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE A 2 DIRECTIONS	
TRANSFORMATEUR ACCORDÉ SANS FER		RELAIS	